



Ident. Cabo : DIO ALTA POTENCIA COA
- TEF

ID da Fibra /Número : FO 29

Origem : COARI

Extremidade : TEFE

ID da OS : INFOVIA PAC

ID do Operador : SIMON

SmartOTDR (S/N 83019)

E138FB65 (S/N 83019)

Calibration date : 07/03/2023

Data : 13/01/2026 13:23 (UTC-3)

Setup

OTDR

EXPERT

Alarmes

Laser

1550nm

Pw

10us

Alcance

196km

Tempo de Aquisição

30.0s

IOR

1.46800(G652 G657)

Coef. de Dispersão

-81.0 dB

Limites

None

Resumo

Nome do Arquivo

COARI x TEFE_FO-029.msor

Laser nm

1550

Perda Total dB

Link ORL dB

Fim da Fibra Km

Direção

COARI -> TEFE

Perda Média dB/Km

Evento Alarmes

4

1/3



-0.980

2/3



0.000

3/3




29.162 Km

A : -0.002km -0.240 dB

B : 29.244km -5.662 dB

A-B : 29.246km 0.185 dB/Km

5.422 dB



Evento	Distância	Perda	Reflect.	Declive	Seção	P. Total
	Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
ΦΦ	-0.980	0.485	~ -54.61		0.000	
1	-0.980	~	~ -54.61			
2	0.000		-54.61			
3	29.162			0.178	0.029	