



**Ident. Cabo A :** INFOVIA 02 ENLACE 06  
**ID da Fibra/Número A :** FO 1  
**Origem :** LADO A  
**ID da OS :** SOBRESALENTE  
**Comentário :** CABO ZTT

**Ident. Cabo B :**  
**ID da Fibra B :** FO 15  
**Extremidade :** LADO B  
**ID do Técnico :** KEITHER

SmartOTDR (S/N 84300)

E138FB65 (S/N 84300)

Data de Calibração : 03/04/2023

Data : 17/11/2025 11:23 (UTC+0)

Setup	Laser	Pw	Alcance	Tempo de Aquisição	IOR	Coef. de Dispersão
OTDR	1550nm	300ns	49km	30.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
EXPERT	Bobina de Lançamento	Bobina Recepção				
	3.216 km	Nenhuma				

Alarmes Limites None

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Perda Média dB/Km	Evento	Alarmes
LADO A-LADO B-FO-0001.msor	1550	6.875	31.91	33.686	LADO A -> LADO B	0.204	3	

1/3  
-3.216


2/3  
0.000

3/3  
33.686 Km

**A : -3.181km 2.993 dB**  
**B : 33.313km -7.819 dB**

**A-B : 36.494km 0.296 dB/Km**

**10.812 dB**



Evento	Distância Km	Perda dB	Reflect. dB	Declive dB/km	Secção Km	P. Total dB
1	-3.216	0.384	-50.09		0.000	0.000
2	0.000	0.673		0.192	3.216	
3	33.686		-56.77	0.184	33.686	6.875